

# Aimpoint

## CompC3™

CompC3 från Aimpoint är särskilt konstruerat för att uppfylla behovet av ett kompakt sikte. CompC3 är det kortaste och lättaste siktet i Aimpoints produktsortiment. Det här siktet är perfekt för personer som inte vill bära med sig extra vikt. Det är det naturliga valet om du kan eller vill använda ett fäste med en ring. Siktet går att använda på de flesta typer av eldhandvapen, och precis som de flesta Aimpoint sikten fungerar CompC3 under alla väderförhållanden, från polarisarna till tropikerna.



### Unika egenskaper för CompC3™

- Idealiskt för de flesta gevär, pilbågar och tävlingspistoler
- Lätt att montera, försett med en 30 mm bred ring som passar alla Weaver-klackar
- Ny ACET-teknologi som ger 50 000 timmars drift med ett batteri
- Finns med två punktstorlekar (2 och 4 MOA)
- Vattentät ner till 5 meter

### Standardegenskaper för alla Aimpoint sikten

- Obegränsat synfält
- Parallaxfritt – ingen centrering krävs
- Påverkas inte av extrema väderförhållanden
- Tålig och hållbar konstruktion
- Inga hälsofarliga komponenter används
- Ingen laser som kan skada ögonen
- Snabb och pålitlig mekanisk omkopplare



**THE FUTURE IN SIGHT™**

**ANVÄNDINGSOMRÅDE**

Jägare Primär användning  
 IPSC-skyttar Primär användning

**ANVÄNDNING - VAPENTYPER**

Pistol, revolver Primär användning  
 Pilbåge Primär användning  
 Kombinationsvapen Primär användning  
 Drilling Primär användning  
 Magnum-handeldvapen Sekundär användning  
 Halvautomatiska gevär Sekundär användning  
 Gevär med kort låda Sekundär användning  
 Gevär med standardlåda Sekundär användning

**TEKNOLOGI**

ACET Advanced Circuit Efficiency Technology

**OPTISKA DATA**

Reflexkollimatorsiktet Rödpunktsikte  
 LED-dioden Helt ögonsäker  
 Rödpunktsstorlek 4 MOA\*  
 2 MOA\*  
 Parallaxfritt Ingen centreringskrävs  
 Eye relief Obegränsat ögonavstånd  
 Antireflexbeläggning På alla ytor samt flerskiktsbeläggning  
 Förstoring 1X

**ELEKTRONISKA DATA**

Batteri Ett litiumbatteri, typ 2L76 eller DL 1/3N  
 Batteriets livslängd 50,000 timmar  
 Mekanisk omställare Punktens ljusstyrka, 10 lägen  
 Inställningar 1 Av, 9 dagsljus

**MEKANISKA DATA**

Höljets material Extruderad flygplansaluminium  
 Ytbehandling Anodiserad, halvmatt  
 Färg Carbon black  
 Justering 1 klick = 13 mm på 100 m  
 Monteringslösning 1 ring, 30 mm Ø

**MILJÖDATA**

Temperaturområde -30 °C - +60 °C  
 Vattentätet Nedsänkbart till 5 m  
 Radioaktivitet Inga radioaktiva komponenter används

**MÅTT**

Längd 125 mm  
 Bredd/höjd 55 mm  
 Största avstånd mellan ringarna 30 mm  
 Vikt 200 g

**ARTIKEL NUMMER**

4 MOA 11402  
 2 MOA 11421

\* MOA (minute of angle) 1 MOA = 30 mm vid 100 m



M00819

# Aimpoint®

Aimpoint AB, Jägershillgatan 15 SE-213 75 Malmö, Sweden  
 Phone +46 (0)40 671 50 20 • Fax +46 (0)40 21 92 38  
[www.aimpoint.com](http://www.aimpoint.com) • E-mail: [info@aimpoint.se](mailto:info@aimpoint.se)