



ENGLISH

USER'S MANUAL

MOUNTING

Aimpoint Sights are designed for installation on most types of weapons including Pistols, Revolvers, Rifles, Shotguns, Air Guns, Paintball Guns and Bows. For mounting, each sight comes with one or two rings. If your weapon does not have or support an appropriate rail, please consult your dealer or other qualified source. Aimpoint Sights can be installed to support either right or left hand shooters. Rotate the sight inside the rings to place the electronic switch on the preferred side (1). The Elevation and Windage adjustments should face straight up and sideways respectively. Tighten the lower screws on the rings first to ensure a tight fit to the base.

BATTERY INSTALLATION AND OPERATION

Install a new battery while taking care not to reverse the polarity (3). Use the supplied 3-Volt Lithium battery or an equivalent type. Please note that the battery compartment is airtight and therefore does not allow the use of Zinc-Air batteries. The Electronic switch located on the battery compartment serves as a combined power switch and brightness control (2). Depending on the version of the sight, the brightness settings may go from High to Low or Low to High. Please note that sights compatible with night-vision devices have two settings not visible to the naked eye. To turn the sight OFF always rotate the knob fully counter clockwise until it hits the stop.

WINDAGE AND ELEVATION ADJUSTMENTS

The adjustment screw on the top of the sight is for elevation, while the screw facing sideways is for windage adjustment. To adjust the sight, unscrew the protective caps for the Windage and Elevation Adjustments (4). Turn the adjustment screws until the desired point of impact is reached. Each click of adjustment moves the point of impact to 1/2" at 100 yds.

Caution! Do not attempt to twist off the front lens cover as this might damage the sight.

TECHNICAL DATA

- System: Parallax Free Reflex System with Unlimited Eye Relief, 100% Waterproof.
- Battery: 1x 3-Volt Lithium 2L76 or DL1/3N
- Battery Life: 100 - 1000 hours depending on brightness setting. Model Aimpoint 3000: 100 - 250 hours
- Adjustments: 1 click = 0.5 MOA (1/2" at 100 yds. = 15 mm at 100 m)
- Dot Size: 3, 7 or 10MOA (1MOA = 1" at 100 yds. = 30 mm at 100 m). Model Aimpoint 3000: 3MOA
- Material: Anodized Aircraft Aluminum
- Ring Size: 30 mm. Model Aimpoint 3000: 1" rings (25.4 mm)

SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL

MONTERING

Aimpoint® sikte kan monteras och med fördel användas på de flesta typer av vapen så som kulvapen, hagelvapen, kombivapen, luftgevär, pistoler, revolverar, paintball-gevär och pilbågar. Med Aimpoint® siktet medföljer erforderligt antal ringar för montage. Skulle klackar saknas på vapnet så ta kontakt med Er vapenhandlare för mer information. Siktet monteras med vredet för elektroniken antingen till höger eller vänster beroende på om man är höger- eller vänsterskytt (1). När siktet är i rätt position, så dras de nedre skruvarna åt först för att erhålla en god kontakt mot klacken eller klackarna. Först därefter dras de övre skruvarna åt.

LJUSJUSTERING OCH BATTERI

Alla Aimpoint® sikten är försedda med ett vred där till- och frånslag sker samt justering av intensiteten hos den röda punkten (2). Den siktesmodell som är kompatibel med ljusförstärkare har två positioner på vredet som ej är synligt för det mänskliga ögat. Vid avstängning skall vredet vridas maximalt moturs. Siktet levereras med ett 3V lithium batteri. Vid byte av batteri, se punkt (3). Observera att zink-luft batteri inte kan användas på grund av luftbehovet.

JUSTERING I HÖJD OCH SIDA

För att förflytta träffbilderna, skruva av skyddslocken (4) över justerskruvarna. Justerskruven har ett spår där exempelvis ett mynt passar. Justerskruven som befinner sig på ovansidan av siktet förflyttar träffbilderna i höjdlid och den som befinner sig på sidan gör motsvarande i sidled. Varje klick motsvarar 15 mm på 100 m.

OBS: Om siktet är utrustad med Flip-up linsskydd så får inga försök göras att vrida loss främre linsskyddet. Vid försök att vrida detta skydd kan siktet skadas.

TEKNISKA DATA

- System: Parallaxfritt reflexsystem med obegränsat ögonavstånd, 100% vattentätt.
- Batteri: 1st lithium 2L76 eller DL1/3N
- Batterilivslängd: 100 - 1000 timmar. Modell Aimpoint 3000: 100 - 250 timmar
- Justering: 1 klick = 0.5MOA = 15 mm på 100 m (1/2" på 100 yards)
- Punktensstorlek: 3, 7 eller 10MOA (1MOA = 30 mm på 100 m). Modell Aimpoint 3000: 3MOA
- Material: Anodiserad aluminium
- Ring(ar): 30 mm. Modell Aimpoint 3000: 1 tums ringar (25,4 mm)