



Hunter H34L™

2 MOA - Mirino a punto rosso

- Dimensione del punto: 2 MOA
- Autonomia di 50.000 ore (oltre 5 anni) in funzionamento ininterrotto con una pila
- Regolazione istantanea mediante pulsante digitale a 12 posizioni
- Peso 263 g (solo mirino)
- Stagno fino a 1 m
- Ideale per l'uso su fucili con azioni standard o magnum

COMPRENDE: Coprilente flip-up, pila CR2032, Strumento Aimpoint®

COD. ART. 12693

PANORAMICA PRODOTTO

Il mirino a punto rosso Aimpoint® H34L è ideale per l'uso su fucili con azioni standard o magnum. Il suo design è simile a quello del mirino a ingrandimento tradizionale ed è apprezzato da molti cacciatori.

Realizzato dai cacciatori per i cacciatori, il modello H34L ha una struttura estremamente robusta e durevole.

Comprende un tubo di 34 mm, un obiettivo di 47 mm multistrato e un preciso punto rosso di 2 MOA. Le impostazioni di intensità del pulsante digitale assicurano che il modello H34L sia adatto a qualsiasi condizione atmosferica e di luce che i cacciatori incontrano. Può essere montato con qualsiasi anello standard di 34 mm. Ora anche con incluse le coperture flip-up trasparenti posteriori e anteriori!

Con le sue linee classiche, il modello Aimpoint H34L garantisce un'esperienza ottica eccezionale.

Lanciato: 2010

CHIAVE CARATTERISTICHE

- Per il cacciatore che desidera qualcosa in più, il corpo di 34 mm consente di avere una visione molto aperta attraverso il mirino
- Obiettivo di 39 mm multirivestito
- Configurazione con 2 attacchi ad anello
- Silenzioso pulsante digitale di regolazione dell'intensità per una facilità d'uso sul campo mentre si indossano i guanti
- Corpo in alluminio anodizzato ad alta resistenza, nero semi-opaco
- La tipica robustezza Aimpoint

SPECIFICHE TECNICHE

DATI FISICI

Dimensione L x L x A (mm) 240 x 60 x 60 mm

Peso 280 g

Dimensione L x L x A (mm) - solo mirino 229 x 54 x 54 mm

Peso - solo mirino 263 g

Materiale corpo e tubo Alluminio ad alta resistenza

Colore corpo Nero

Coprilente Flip-up Lens Covers, Transparent

Regolazione 1 click = 20 mm a 100 m / 0,7 in. a 100 yds

Dimensione L x L x A (in) 9.4 x 2.4 x 2.4 in

Peso 9.9 oz

Dimensione L x L x A (in) - solo mirino 9.0 x 2.1 x 2.1 in

Peso - solo mirino 9.3 oz

Finitura superficie corpo Anodizzato, semi-opaco

Diametro del tubo 34 mm / 1.3 in

Materiale coprilente Elastomero termoplastico (TPE)

DATI OTTICI

Dimensione del punto 2 MOA

Ingrandimento Nessun ingrandimento (1X)

Trasmissione Media 60% nell'intervallo di 420–700 nm

Diodo LED (Light Emitting Diode) sicuro per la vista

Lunghezza d'onda della sorgente luminosa 650 nm a luce rossa

Apertura libera 29 mm / 1.1 in

*** MOA (minute of angle)** 1 MOA \approx 30 mm at 100 meters \approx 1 in at 100 yards

Compatibile con il dispositivo per la visione notturna (NVD) No

Estrazione pupillare Illimitata

Colore del punto Rosso

Rivestimento ottico Rivestimento antiriflesso di tutte le superfici e lente obiettivo multistrato

Parallasse Parallasse assente - non è necessaria la centratura

DATI RELATIVI ALL'ALIMENTAZIONE

Durata della pila 50.000 ore a luce diurna in posizione 7 (15.000 Lux, a temperatura ambiente)

Numero di pile 1

Selettore Pulsanti

Start Setting Position 7 of 12

Tipo di pila CR2032, 3 V, litio

Dimensioni della pila CR2032

Luce diurna (DL) - posizioni 12

DATI DI MONTAGGIO

Soluzione di montaggio Non inclusa

Distanza massima tra gli anelli 137 mm / 5.4 in

Larghezza massima dell'anello 40 mm / 1.6 in

DATI AMBIENTALI**Stagno fino (m/ft)** 1 m/ 3 ft**Radioactive Material** Nessuno**Intervallo di temperatura (conservazione)** - 51°C to + 71°C / - 60°F to + 160°F**Umidità** Utilizzabile in condizioni di umidità. Limiti:
Umidità relativa: 95%, temperatura: da +20 °C a +50 °C
(da +68 °F a +122 °F), ciclico**Vibrazione** Resistente alle vibrazioni. Limiti:
Vibrazione, sinusoidale in un intervallo di frequenze di
10-150 Hz. Frequenza: 10-30 Hz, $\pm 1,587$ mm,
frequenza: 30-150 Hz. 5,75 g, 1 ottava/min. Direzione:
X, Y e Z, tempo: 30 min/direzione.**Laser** Nessuna emissione laser**Intervallo di temperatura (funzionamento)** - 30°C to + 60°C / - 20°F to + 140°F**Shock termico** Utilizzabile dopo uno shock termico
compreso tra: - 30°C and + 60°C / - 22°F and + 140°F**Shock** Utilizzabile prima e dopo uno shock termico.
Limiti: Asse X: 500 g, 0,7 – 1,1 ms (3 shock), asse Y:
40 g \pm 4 g, 11 \pm 1 ms (2 shock in ciascuna direzione),
asse Z: 40 g \pm 4 g, 11 \pm 1 ms (2 shock in ciascuna
direzione).**Resistenza chimica** Resistente alla contaminazione
occasionale di detergenti per armi, lubrificanti,
carburanti e insettifughi.